# JTR-719T
## 产 品 信 息

## 产品描述

JTR-719T 是一款超高白度钛白粉颜料，推荐用于需要出色分散性、优异白度和良好遮盖力的涂料应用，采用锆铝和特殊有机表面处理。

## 表1
JTR-719T的分析及物理特性

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 二氧化钛, 重量 % | ≥94.0 |
| 氧化铝, 重量 % | 3.5 |
| 二氧化硅, 重量% | 0.1 |
| 氧化锆, 重量 % | 0.5 |
| 比重g/cm³ | 4 |
| 重量体积, L/kg （加仑/磅） | 0.25（0.03） |
| 有机处理 | 是 |
| 颜色 CIE L* | 99.0 |
| 粒度中值, μm | 0.32 |
| 吸油量g/100g | 16.5 |
| pH | 6.5-8.5 |
| 炭黑底色 | 14.9 |

注： 除非另有说明，否则所有值均为标准值

## 主要特征：

- 出色的白度
- 良好的遮盖力
- 卓越的光泽度
- 卓越的分散

## 使用建议

推荐用途为：

- 工业涂料
- 汽车修补漆
- 高白度粉末涂料
- 木器涂料
- 高品质乳胶漆

## 高光泽度和出色的白度

在 JTR-719T 制造过程中仔细控制 TiO2 粒径可实现高光泽度。JTR-719T 具有较窄的粒径分布，因此不会产生影响光泽的超大颗粒。

## 优异的分散性

JTR-719T 经过良好的表面处理和精细的生产控制，具有稳定和优异的分散能力，减少了混合时间和能源消耗。

## 包装

JTR-719T 有 25 公斤纸袋和 1 公吨大袋两种规格。

## 产品储存

只要避免直接接触潮湿环境，JTR-719T 钛白粉可以无限期储存。有关此型号的更多信息或索取样品，请访问久塔网站。