

# JTR-759T

## 产品信息

### 产品描述

JTR-759T 是一种高光泽度钛白粉颜料。适用于各种印刷油墨。它经过铝和特定的有机表面处理。凭借其卓越的光泽度和高遮盖力，它是表面印刷油墨的最佳选择。

**Table 1**  
JTR-759T 的分析及物理特性

项目	指标
二氧化钛, 重量%	≥94.5
氧化铝, 重量%	3.8
比重g/cm <sup>3</sup>	4
重量体积, L/kg (加仑/磅)	0.25 (0.03)
有机处理	是
颜色 CIE L*	97.9
粒度中值, μm	0.33
吸油量g/100g	14
pH	6.0-8.0
炭黑底色	13

注：除非另有说明，否则所有值均为标准值

### 主要特征：

- 卓越的光泽度
- 高遮盖力
- 完美的分散
- 低磨耗

### 使用建议

JTR-759T 适用于各种印刷油墨应用，并在广泛的性能范围内提供卓越的性能。

推荐用途为：

- 高光泽凹版和柔版油墨
- 里印和层压印刷油墨
- 包装和罐装涂料

### 卓越的光泽度

在 JTR-759T 制造过程中仔细控制 TiO<sub>2</sub> 粒径，可获得出色的光泽性能。JTR-759T 具有较窄的粒度分布，从而减少了降低光泽度的超大颗粒。

### 低磨耗

低磨耗是指用该钛白粉制成的油墨在印刷过程中对网辊的损耗较低，可以极大的延长网辊的使用寿命。

### 包装

JTR-759T有25公斤纸袋和1公吨大袋两种规格。

### 产品储存

只要避免直接接触潮湿环境，JTR-759T 钛白粉可以无限期储存。有关此型号的更多信息或索取样品，请访问久塔网站。